

9m Designer belysningsmast

9m

Designer belysningsmasterne udføres i 6m og 9m udgaver som standard.

Designer belysningsmasten er udført som trekantet ligesidet og helsvejst gitterkonstruktion med hjørnejern og gitre af rundstål.

Flangen i bunden af konstruktionen er udført med et $\varnothing 110$ hul til kabel indgang.

Fra kabel indgang løber kablet videre op i El skabet, hvor der findes en monterbar plade til div. el udstyr.

Herefter løber kablerne videre op i indvendigt kabelrør for at skjule kabelføring i masten.

Alt stål varmforzinkes efter reglerne i DS/EN 1461.

Sikkerhedsklasse normal, Terrænklasse II og Basisvind 24m/s ifølge EN 1991-1-4.

9m mast er beregnet ud fra 5 stk. armaturer iht. AAB - Vejbelysningsmateriel, Maj 2011

Vi har i vort beregningsprogram endvidere mulighed for at beregne masten efter følgende standarder: EN 1993-3-1 og EN 1991-1-4.

Designer belysningsmast kan tilpasses i krav og specifikationer, vedrørende højder, dimensioner mm.

Om nødvendigt/rentabelt producerer vi også gerne specialektioner.

Kontakt vores salgsafdeling for at høre nærmere om disse muligheder.

Samlet teoretisk mastevægt 9m ($\pm 10\%$) = 127 kg

Mastens systemrodsmål ved fundament = 220 mm

